

Tennant 6200

Die perfekte Kombination aus höchster Effizienz und kompakter Größe. Diese kleine, sehr wendige Kehrsaugmaschine mit einer Arbeitsbreite von 107cm bis 140cm bietet die Produktivität und Leistung von weitaus größeren Maschinen. Die Tennant 6200 Kehrsaugmaschine ist ideal für den Einsatz in großen, stark frequentierten Gebäuden und für leichte Außenreinigungseinsätze. Die Kompaktheit der Maschine, sowie die leichtgängige Lenkung ermöglichen die Reinigung von engen Bereichen und das Wenden in schmalen Gängen.



Eigenschaften

- VCS™ Staubfilter Rüttelsystem
- Hochentleerung
- Überkopfkehrsystem
- Handabsaugschlauch
- Perma Filter™
- Einfache Bedienungselemente
- Seitliche Rammschutzrollen
- Werkzeugloser Bürsten- und Filterwechsel

Leistung


- Optimale Staubkontrolle
- Für automatische Entleerung in einen Container mit einer Füllhöhe bis zu 135cm
- Sichert gute Leistung selbst bei abgenutzten Bürsten
- Erhöht die Reinigungsreichweite und die Produktivität
- Verlängert die Lebensdauer des Staubfilters
- Einfache Handhabung
- schützt Einrichtung und Maschine
- Schnelle und einfache Wartung

Einsatzmöglichkeiten

- Warenhäuser und Distributionseinrichtungen
- Einkaufszentren
- Transport- und Logistikunternehmen
- Produktionsbetriebe
- Objektreinigung



Kehrgutbehälter mit Hochentleerung



Werkzeugloser Filterwechsel



Fahrerschutzdach und Handabsaugschlauch



Maschine in Aktion



		Batterie	LPG	Diesel
Maschinenabmessungen				
Arbeitsbreite: (1 Seitenbesen)	cm	107	107	107
Arbeitsbreite: (2 Seitenbesen)	cm	140	140	140
Abmessungen (LxBxH)	cm	196x112x144	196x112x144	196x112x144
Nettogewicht:	kg	565	620	630
Kehrsystem:				
Flächenleistung (theo.) max.	m ² /h	13,580	11,200	11,200
Flächenleistung (prakt.) max.	m ² /h	8125	8125	8125
Länge Hauptkehrwalze x Ø	cm	71x28	71x28	71x28
Durchmesser Seitenbesen	cm	52	52	52
Kehrsystem		Überkopf	Überkopf	Überkopf
Stufenloser Antrieb	ja/nein	ja	ja	ja
System Kehrgutbehälter:				
Fläche Staubfilter	m ²	4,6	4,6	4,6
Luftstrom	L/s	118	118	118
Volumen Kehrgutbehälter	L	125	125	125
Kapazität Kehrgutbehälter	kg	135	135	135
Entleerungshöhe	cm	135	135	135
Elektrik				
Antrieb		36V	12V	12V
Totaler Energieverbrauch	W	2910	8200	10,400
Sicherheitsklasse	I/II/III	III	III	III
Geräuschpegel (DIN45635)	dB(A)	68	81	83
Betriebsgeschwindigkeit				
Transportgeschwindigkeit	km/Std.	9,7	8	8
Arbeitsgeschwindigkeit	km/Std.	6,5	6,5	6,5
Steigfähigkeit	%	18	18	18
Wendekreis	cm	210	210	210

Ausführungen

- Batterie
- Diesel
- Gas

Die o.g. Ausführung beinhaltet serienmäßig den rechten Seitenbesen, die stufenlose Hochentleerung (135cm), Rundumleuchte und Rückfahralarm.

Zubehör

- - Bürsten • Batterien • Ladegerät

Optionale Ausstattung

- Arbeitsbeleuchtung • linker Seitenbesen • Saugarm (E) • Fahrerschutzdach

Garantie

24 Monate (oder max. 2000 Betriebsstunden) auf alle Teile und 12 Monate (oder max. 1000 Betriebsstunden) auf Teile incl. Arbeitsstunden, exklusiv der Verschleißteile.

TENNANT NV
 Industrielaan 6, 5405 AB Uden
 P.O. Box 6, 5400 AA Uden
 THE NETHERLANDS
 Tel: 00800-2255 8366
 Fax: 00800-3298 3662
 E-mail: europe@tennantco.com
 www.tennant-europe.com

TENNANT GMBH & CO. KG
 Fabrikstrasse 18
 73277 Owen
 DEUTSCHLAND
 Tel: 00800-2255 8366
 Fax: 00800-3298 3662
 Lokale Rufnummer: 01805-836626
 Lokale Faxnummer: 01805-836329
 E-mail: info@tennant.de
 www.tennant.de

TENNANT CEE GMBH
 Sommerfeld 1
 5202 Neumarkt am Wallersee
 AUSTRIA
 Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
 Fax: +43 (0)6216 4524 20
 E-mail: office@tennant-cee.com

